



Testere de voltaj

P-1

Indicatorul de voltaj P-1 este o constructie compacta dublu-tator, unde unul dintre tatori este integrat permanent in carcasa usor manevrabila. Este proiectat pentru acei utilizatori care au nevoie numai de o valoare aproximativa a voltajului. Pe langa masurarea voltajului, indicatorul permite verificarea continuitatii in circuite, pentru a descrie directia de rotatie a fazelor si detectia fazei a voltajului de peste 50V.



P-2

P-2 este un instrument mic, usor manevrabil, pentru masurarea parametrilor de baza in instalatiile electrice. Are o carcasa ergonomica si rezistenta – IP65. Pe langa masurarea voltajului, poate indica directia de rotatie a fazelor, testarea RCD, testeaza continuitatea si testarea unipol pentru detectia fazei. In plus, permite masurarea rezistentei. P-2 are posibilitatea de a ilumina punctul de masurare. Indicatorul indeplineste cerintele standardului CAT IV 600V.



P-3

P-3 este un instrument mic, usor manevrabil, pentru masurarea parametrilor de baza in instalatiile electrice. Are o carcasa ergonomica si rezistenta – IP65. Pe langa masurarea voltajului, poate indica directia de rotatie a fazelor, testarea RCD, testeaza continuitatea si testarea unipol pentru detectia fazei. In plus, permite masurarea rezistentei. P-3 are



EURO VIAL LIGHTING

posibilitatea de a ilumina punctul de masurare. Indicatorul indeplineste cerintele standardului CAT IV 600V.

Pentru indicarea fazei, optional, se poate folosi transmitatorul LKN-710P, impreuna cu P-3.



EURO VIAL LIGHTING

Societate cu raspundere limitata
Cod fiscal: RO 6742610
Nr. Reg. Com.: J 13/5279/1994

CITIBANK SA CONSTANTA: RO59CITI0000000700120007
RAIFFEISEN CONSTANTA: RO15RZBR0000060002313476
INGBANK CONSTANTA: RO36INGB0004008175108913