



Principale

Range of product	Unica
Nume estetic	Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta	Comutator
Prezentare dispozitiv	Mecanism cu ramă de fixare zamak + clești lungi
Funcție de comutare	1 pol 1 cale
Domeniul de aplicare al aparatului	Control
Echipament furnizat	Conexiune internă de forță
Tenta de culoare	Alb

Suplimentare

Curent nominal	10 AX la 250 V c.a. 50/60 Hz
Durabilitate electrică	10000 cic
Rezistență de izolație	> 5 M Ω la 500 V
Rigiditate dielectrică	2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima	200 operații 1.25 I _n și 1.1 U _n , cos phi = 0,3
Distanța de deschidere	> 3 mm
Actuator	Bascula
Numar de module	2 module
Conexiuni - borne	Borna fara surub
Sectiunea cablului	0...2,5 mm ² rigid cablu 0...2,5 mm ² flexibil cablu
Material	Zamak cadru de fixare
Mod de fixare	Clesti lungi
Lățime	70,9 mm
Înălțime	70,9 mm
Adâncime	34 mm
Adâncime de montaj	22 mm

Greutate produs	0,0593 kg
Temperatura ambientă pentru utilizare	25...35 °C
Temperatura de depozitare	0...50 °C
Standarde	EN 60669-1 Directiva LV Directiva EMC

Mediu

Grad de protecție IP	IP20
Grad de protecție IK	IK01
Caracteristica de mediu	Amoniac Săpun lichid Decolorant Fluid de curățare a geamurilor Benzină Alcool Acetonă Ulei Rezistent UV
Protecția mediului și probleme	Fără halogen

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fără SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fără metale grele toxice	Da
Fără mercur	Da
Informații privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (în afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operații de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în puștele de colectare a deșeurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------